

ペン型LD可視光源ファイバチェッカー

Pen type LD Fiber Checker

赤色高出力タイプ。RoHS指令適合。
心線対照の確認、断線箇所の発見、接続状態の確認ができます。
アダプタで多様なコネクタ種に対応。

ネット注文対応

保守ツール



※ 光パッチコードは別売



ペン型LD可視光源ファイバチェッカー 仕様	
光接続ポート	Φ2.5mmフェルール（SC, FC, ST）対応 MU, LCは、変換アダプタ使用で対応可能
波 長	650nm
レーザークラス	クラス 2M
光出力	5mW以下
ファイバ接続時の出力	0.5mW以上（シングルモードファイバ使用時）
光視認距離	約7km（接続点や分岐点なしのノーマルSMファイバ使用時）
点灯切替	連続光（CW）ON、点滅光（Pulse2~3Hz）ON、OFF
バッテリー	単4アルカリ乾電池 2本（約40時間）
使用温度／保管温度	0～+40℃／-20～+60℃
本体寸法／重量	170mm×Φ13.5mm／88g（電池含む）
メーカー	三喜
原産国	台湾

ラインナップ				
型番	Hi-FOC-N	Hi-FOC-L	Hi-FOC-M	Hi-FOC-ML
適合コネクタ	SC, FC, ST	SC, FC, ST, LC	SC, FC, ST, MU	SC, FC, ST, LC, MU
付属品	なし	LC変換アダプタ	MU変換アダプタ	LC変換アダプタ MU変換アダプタ
画像				

価格情報、詳細は、ホームページをご覧ください。ネット注文も承ります。