GE-PON ハンディ型光パワーメータ

データログ測定ができるハンディ型

衝撃吸収ラバー付き

校正証明書

光コネクタ挿入口


φ2.5mm フェルール汎用


SC/SPC 用アダプタ


SC/APC 用変換プラグ


LC/SPC 用変換プラグ

用途

- 伝送損失測定時の受信（受け）側として。
- 局側から来る光信号のレベル測定に。
- 測定値をデータ保存したい方に。
- 映像信号や増幅光などの強い光レベルの測定に。（C2000-SC2）

特長

- タイマー自動測定で長期的な測定データを取得できます。（メモリ内蔵パワーメータ）
- 4 波長の測定に対応します。（1310/1490/1550/1625nm[オプション 1650nm]）
- 電池の残量は画面に電池マークを表示してお知らせします。
- オート電源オフ機能（ボタン操作をせず 10 分経過後自動電源オフ）も付いています。
- 波長･受光パワー･電池容量･オート電源オフ機能がディスプレイで一目で確認できます。
- USB ポートを使って家庭用コンセントから電源を取って充電できます。（右写真参照）
- 単三乾電池の交換が不要です。
- 衝撃吸収ラバー付きです。
- 校正証明書付きです。

USB ポート

仕様

品　番	C2000-1	C2000-2
主な用途	FTTH/B	
測定レンジ	+3dBm ～ -60dBm	+23dBm ～ -40dBm
測定波長	850 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 nm	850 / 1310 / 1490 / 1550 /1625 nm
センサタイプ	InGaAs	
対応コネクタ	φ2.5mm フェルール・SC/FC/ST※1　オプション :LC/MU,SC/APC8°,FC/APC8°	
測定分解能	0.01dB	
測定確度	±3% @1310nm、-10dBm、23±3℃	
使用温度	-15℃～ +55℃	
保管温度	-35℃～ +70℃	
電　源	リチウムイオン電池※2	
充電時間	約 2 時間	
動作時間（フル充電時）	約 20 時間	
重量・寸法	160g　141 ㎜（長）×60 ㎜（幅）×25 ㎜（奥行）（衝撃吸収ラバーなしの場合）	
別売オプション	プラグインアダプタ（SC 凸 -MU 凹 ／ SC 凸 -LC 凹）P.48 APC⇔PC 変換アダプタ（SC/SPC 凸 -APC 凹 ／ FC/SPC 凸 -APC 凹）P.48	

※1 光インターフェースはφ2.5mm フェルール用で、SC/FC/ST アダプタが標準装備されています。
　MU や LC、SC/APC や FC/APC を接続したい場合は、別売オプションの変換プラグを使う事で測定可能です。
※2 リチウムイオン電池とは充電式電池のことです。電池が劣化する場合がありますので高温下での保存はお控えください。

㈱三喜　Tel:03-5608-1315　／　Produced by Appointech