

据置型・光コネクタ端面観察装置 イージーチェック V2

Easycheck V2 Digital Fiber Endface Inspector



端面のキズ汚れを簡単に観察できます。
拡張性が高く、鮮明な画像の新モデルです。

端面観察



- 使いやすさに特化した形状
- デジタル画像になり、より**鮮明**に
- フットペダル、マウス、スキャナ等、高い拡張性
- SDカードに**画像保存**
- XY調整つまみで**多心を観察**できる



バーコードスキャナやフットペダル、マウスやキーボードで便利に使うことができます。

アダプタ詳細は、38ページをご覧ください。

イージーチェック V2 仕様	
焦点合わせ	手動 (マニュアルフォーカス)
画像方式	デジタル
イメージセンサ	1/2インチ CMOS
モニター	8インチ TFT 1024×768 PIX
XY調整範囲	X:4mm、Y:4mm
外部入出力	USB×2、SDカード×1、LAN×1、HDMI×1
消費電力/電源	6W/DC12V
動作温度/保管温度	-10℃~+40℃/-20℃~+55℃
サイズ/重量	270×245×155(mm)/1.6kg
メーカー	Dimension Technology (中国)

イージーチェック V2 8インチモニター表示						
型番	倍率	125μmファイバの表示サイズ	FOV(μm)	分解能 (保証値)	分解能 (理論値)	モニター解像度
EC080KC V2	80倍	Φ16mm	1170×878	2.2μm	1.1μm	1024×768 pix
EC200KC V2	200倍	Φ40mm	486×364	0.94μm	0.47μm	
EC400KC V2	400倍	Φ80mm	244×183	0.48μm	0.24μm	